

URBANSCAPE SEDUM MIX

ANWENDUNGEN



BESCHREIBUNG

Die Urbanscape Sedum Mix Vegetationsmatten bestehen aus vier bis sieben verschiedenen wartungsarmen und gleichzeitig sehr widerstandsfähigen Sedumarten. Diese können Wasser speichern und dadurch den unterschiedlichsten Wetterbedingungen trotzen. Sie besitzen bei Anlieferung bereits einen Pflanzen-Deckungsgrad von mindestens 90 % und können einfach wie eine Art Rollrasen verlegt werden.

TECHNISCHE DATEN

VORTEILE

- ✓ Pflanzen-Deckungsgrad von mind. 90% bei Anlieferung, d.h. das Dach ist sofort grün
- ✓ Schnelle Verlegung - ähnlich einem Rollrasen
- ✓ In Übereinstimmung mit den FLL-Richtlinien produziert

Eigenschaft	Zeichen	Beschreibung/Wert	Einheit	Norm
Pflanzen-Deckungsgrad	--	mind. 90%	--	--
Anzahl Sedumarten	--	4 - 7	--	--
Gewicht trocken	--	ca. 15	kg/m ²	--
Gewicht durchnässt	--	ca. 23	kg/m ²	--

ZERTIFIKATE



URBANSCAPE SEDUM MIX

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

Anwendung

Vorkultivierte Vegetationsmatte als Deckschicht auf Gründächern.

Verarbeitung

Die Urbanscape Sedum Mix Vegetationsmatten vorsichtig quer zur Wachstumsmatte ausrollen. Rolle vor dem Ausrollen ausrichten. Falls notwendig, Vegetationsmatte mit einer Schere oder einem Cutter mit Hakenklinge zuschneiden. Die Vegetationsmatte muss die gesamte Green Roll Wachstumsmatte bedecken. Bei vorhandenen Kiesflächen sicherstellen, dass ein Streifen in der gewünschten Breite entlang der Kanten nicht mit der Sedum Mix Vegetationsmatte abgedeckt wird. Die Vegetationsschicht sollte ein- bis zweimal pro Jahr gedüngt (Zubehör) und muss bei längeren Trockenperioden auch entsprechend gewässert werden. Siehe dazu auch unsere Pflege- und Wartungshinweise.

Höhe (mm)	Länge (m)	Breite (m)	Rollen/Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette	Artikelnummer
20 - 50	2,5	0,6	25	1,5	ca. 50	463083

Lieferzustand: Rolle. Lieferform: Einweg Holzpalette (1100 x 1300 x 1700 mm)

Systeminformationen



Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland

Kundenservice: +49 8571 40-0

Technische Hotline: +49 8571 40-380



interseroh

Mitgliedsnr.: 31763

AUSSCHREIBEN.DE

www.ausschreiben.de/katalog/knauf_insulation

Alle in diesem Dokument angegebenen technischen Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Sie sind der jeweiligen Bausituation anzupassen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die jeweils neueste Ausgabe dieser Informationen verwenden. Die Verantwortung für fach- und sachgerechten Einbau und die Einhaltung der Bauvorschriften obliegt dem Planer und Bauausführenden. Wir übernehmen trotz größtmöglicher Sorgfalt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Des Weiteren gelten die gültigen Normen und anerkannten Regeln der Technik. Knauf Insulation ist für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

20.06.2018 / CF